


- 适用于外皮为PVC或Teflon®绝缘层的细线进行剥皮
- 哑光表面
- 下订单时请给我们发送一个细线样品



 120毫米/4.724英寸



 120毫米/4.724英寸



技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

型号		描述
29Y30*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.25毫米/0.010 英寸(AWG30)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y32*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.2毫米/0.007英寸 (AWG32)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y34*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.16毫米/0.006英寸 (AWG34)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y36*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.13毫米/0.005英寸 (AWG36)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。
29Y40*	22克 0.78 盎司	微型剥线镊子, 直径为0.08毫米/0.003英寸 (AWG40)。不锈钢。齿形手指捏持区域确保使用起来安全可靠。

型号		描述
29W30	28克 0.99盎司	剥线镊子, 带有合成纤维手柄。适用于直径为0.25-0.3毫米/0.010-0.011英寸的线(AWG 30-28)。适用于标准绝缘层和Telfon®绝缘。
XB29W301		29W30备用刀片

*北美市场不提供